



CBD20-410

Elektryczny wózek paletowy

Charakterystyka

- Silnik jazdy AC- cichy, bezszczotkowy, bezobsługowy
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii
- Możliwość podjęcia palety z obu stron
- Kontroler z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Platforma oraz ramiona ochronne dla operatora w standardzie

Wyposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa, która odznacza się szybkim ładowaniem, wysoką efektywnością oraz długą żywotnością



Silnik AC | Elektroniczny ogranicznik krańcowy

Możliwość podjęcia palety z każdej strony



Cechy			
1.1	Model		CBD20
1.2	Nr konfiguracji		410
1.3	Udźwig nominalny	kg	2000
1.4	Środek ciężkości ładunku	mm	600
1.5	Rozstaw osi kół	mm	1407
1.6	Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem
Koła			
2.1	Rodzaj kół		PU
2.2	Liczba kół		1/1/4 (koło napędowe/koło stabilizujące/rolki wideł)
2.3	Rozmiar koła napędowego	mm	ϕ 248×75
2.4	Rozmiar koła nośnego	mm	ϕ 84×80 (Double wheels)
2.5	Rozmiar rolki wideł	mm	ϕ 115×55
Wymiary			
3.1	Minimalna wysokość wideł	mm	85
3.2	Maksymalna wysokość wideł	mm	195
3.3	Maksymalna wysokość podnoszenia	mm	110
3.4	Całkowita szerokość wideł	mm	550/600/650/685
3.5	Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami wideł	mm	210/260/310/345
3.6	Długość wideł	mm	1150/1200
3.7	Szerokość wideł	mm	170
3.8	Grubość wideł	mm	75
3.9	Długość całkowita	mm	1874/2247
3.10	Szerokość całkowita	mm	725
3.11	Wysokość całkowita (z dyszlem)	mm	1475
3.12	Wysokość całkowita (bez dyszla)	mm	940
3.13	Minimalny promień skrętu	mm	1680/2060
3.14	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	2000/2320
3.15	Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2030/2340
Osiągi			
4.1	Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5,5/6,0
4.2	Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	30/35
4.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	40/35
4.4	Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	6/16
Układ elektryczny			
5.1	Silnik napędowy/Silnik podnoszenia	kW	AC / DC
5.2	Hamulec		Elektromagnetyczny/rekuperacyjny
Bateria			
		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
6.1	Napięcie/pojemność baterii	V/Ah	24/210
6.2	Kontroler		ZAPI
6.3	Waga baterii	kg	192
6.4	Ciężar roboczy z akumulatorem	kg	664
			544

