



WÓZEK DOSTĘPNY Z BATERIĄ
LITOWO-JONOWĄ LUB BATERIĄ VRLA

Charakterystyka

1. Silnik jazdy w technologii prądu przemiennego AC
2. Skrzynia biegów ZF o doskonałych osiąгах i dużej wydajności
3. Wysokowydajna pompa podnoszenia
4. Dyszel sterujący umiejscowiony z boku wózka zmniejsza promień pracy sprzętu
5. Zewnętrzny prostownik baterii
6. Zamknięta i bezobsługowa bateria typu VRLA
7. Czytelny wielofunkcyjny, kolorowy wyświetlacz
8. Tryb „żółwia”
9. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
10. Brzuszny wyłącznik bezpieczeństwa
11. Metalowa obudowa



CDD16J



Dane producenta i parametry

Charakterystyka						
1.01	Producent		HELI			
1.02	Model		CDD15J			
1.03	Obsługa		Prowadzony dyszlem			
1.04	Uciąż nominalny	Q (kg)	1600			
1.05	Typ masztu		Simplex	Duplex		
1.06	Wysokość podnoszenia	h3 (mm)	1600	2000	2500	3000
1.07	Udźwig wysuniętego masztu	kg	1600	1600	1600	1350
1.08	Ciężar roboczy (z baterią)	kg	420	485	510	535
1.09	Środek ciężkości	c (mm)	600			
1.10	Środek osi do czoła wideł	x (mm)	720			
1.11	Rozstaw osi kół	y (mm)	1167			
1.12	Sterownik		CURTIS			
Koła						
2.01	Rodzaj kół	Φ×w(mm)	Poliuretan			
2.02	Rozmiar koła napędowego	Φ×w(mm)	Φ230x70			
2.03	Rozmiar koła podporowego	Φ×w(mm)	Φ80×70			
2.04	Dodatkowe koła (rozmiary)		Φ150x58			
2.05	Liczba kół, z przodu / z tyłu (x – koła napędowe)		1x+1/4			
Wymiary						
3.01	Wysokość z opuszczonym masztem	h1 (mm)	2014	1495	1745	1995
3.02	Maksymalna wysokość wysuniętego masztu	h4 (mm)	2014	2424	2924	3424
3.03	Wysokość opuszczonych wideł	h13 (mm)	86			
3.04	Długość całkowita	l1 (mm)	1755			
3.05	Długość do czoła wideł	l2 (mm)	605			
3.06	Szerokość całkowita	b1/ b2 (mm)	795			
3.07	Wymiary wideł	s/e/l (mm)	60/180/1150			
3.08	Szerokość wideł	b5 (mm)	570/650/695			
3.09	Minimalny prześwit	m2 (mm)	26			
3.10	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x1200	Ast (mm)	2068			
3.11	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 x1200	Ast (mm)	2034			
3.12	Minimalny promień skrętu	Wa (mm)	1336			
Osiągi						
4.01	Prędkość jazdy z obciążeniem/bez obciążenia	(km/h)	4.0/4.2			
4.02	Prędkość podnoszenia, z obciążeniem/bez obciążenia	(mm/s)	92/136			
4.03	Prędkość opuszczania, z obciążeniem/bez obciążenia	(mm/s)	112/98			
4.04	Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	(%)	6/8			
4.05	Hamulec roboczy		Hamulec elektromagnetyczny			
Napęd i bateria			Bateria kwasowa		Bateria litowo-jonowa	
5.01	Moc silnika jazdy S2 60 min	(kW)	1.5 (AC)		1.5 (AC)	
5.02	Moc silnika podnoszenia S3 15%	(kW)	2.2		2.2	
5.03	Napięcie/pojemność znamionowa baterii	(V/Ah)	2x12/120		24/60(LFP)	
5.04	Waga baterii(± 5%)	(kg)	2x34		16	
Inne						
6.01	Poziom hałasu przy uchu operatora	(dB(A))	70			
6.02	Układ kierowniczy		Mechaniczny			

